



AMBULANCIA TIPO I



**LA MEJOR
PARA EL TRABAJO PROGRAMADO**

CON LOS MEJORES INTERIORES



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Estructura: Conformada con perfiles tabulares de varias medidas, la estructura va cubierta con esmalte anticorrosivo.

Laminación exterior: En lamina de aluminio prepintado color blanco Wash.

Toldo: De aluminio natural en una sola pieza.

Aislamiento: Termo-acústico a base de fibra mineral en paredes, toldo y puertas.

2 puertas traseras: Abatibles con forro interior en triplay, exterior en lamina de aluminio.

Forro interior: A base de triplay de madera con acabado de formaica recubierto en vinil, aplicado a las paredes y marcos de la puertas, rematados con moldura de aluminio.

Piso: Completamente plano, sobre el piso original se aplica una cama de madera a base de triplay acabado final en linóleoum de alta resistencia, antiderrapante.

Banca Chase Long: Fabricada en triplay de pino, con curvatura en las esquinas con cubierta de lamina de acero inoxidable, dos cinturones de seguridad, respaldos en una sola pieza y/o 3 piezas, colocado en el costado derecho.

Pasamanos: Central en tubo de acero inoxidable o aluminio, colocado en la parte superior interior.

Porta sueros: 2 abatibles de aluminio empotrados al techo.

Medallones: Fijos en las puertas traseras con vidrio templado automotriz filtra sol calidad automotriz.

Ventana: Lateral corrediza enmarcada en aluminio natural con seguro interior.

GENERALES

- Rotulación básica para ambulancias.
- Inversor de corriente de 400 watts.
- Camilla de golpe de 6 ruedas
- Camilla rígida de plástico
- Tanque de oxígeno de aluminio de 3450 litros
- 1 Toma de oxígeno



REDIMEDIC MEXICO, S.A. DE C.V.

 www.ambulanciasyunidadesmoviles.com

 info@ambulanciasyunidadesmoviles.com

 (55) 5564-2902
01-800-727-8856

 Dr. Garcia Diego No. 205-A, Interior I, Col.
Doctores, Alc. Cuauhtemoc. CP. 06720